

## 产品功能

接地电阻测试、回路电阻测试。

## 产品特点

1. 接地电阻测试技术的重大突破、非接触式测量安全快速。
2. 在测量有回路的接地系统时，不需断开接地引下线，不需辅助接地极，省时省力。
3. 钳形接地电阻仪能测量出传统方法无法测量的接地故障，能应用于传统方法无法测量的场合。
4. 声光报警功能、数据存储、数据保持功能。



## 技术规格

电阻量程	0.010 Ω ~ 500 Ω		
电阻测量精度	测量范围	分辨率	准确度
	0.010 Ω - 0.099 Ω	0.001 Ω	± (1%rdg + 0.01 Ω)
	0.10 Ω - 0.99 Ω	0.01 Ω	± (1%rdg + 0.01 Ω)
	1.0 Ω - 49.9 Ω	0.1 Ω	± (1%rdg + 0.1 Ω)
	50.0 Ω - 99.5 Ω	0.5 Ω	± (1.5%rdg + 0.5 Ω)
	100 Ω - 199 Ω	1 Ω	± (2%rdg + 1 Ω)
	200 Ω - 395 Ω	5 Ω	± (5%rdg + 5 Ω)
	400 Ω - 500 Ω	10 Ω	± (10%rdg + 10 Ω)
钳口尺寸	55mm × 32mm		
钳表尺寸	277mm × 100mm × 57mm		
钳表质量	约 2.03kg (含附件)		
电 源	DC6V, 5号碱性干电池 (LR6 1.5V × 4)		
单次测量时间	0.5 秒		
液晶显示器	4位LCD数字显示, 长宽 47mm × 28.5mm		
数据存储	99 组		
声光报警	“嘟--嘟--嘟--”报警声		
报警临界值设定范围	电阻: 1-199 Ω		
钳口张开尺寸	32mm		
保护等级	双重绝缘		
换 档	全自动换档		
随机附件	钳表: 1件; 测试环: 1件; LR6 电池: 4节; 仪表箱: 1件		

