

产品功能

接地电阻测试、回路电阻测试。

产品特点

1. 接地电阻测试技术的重大突破、非接触式测量安全快速。
2. 在测量有回路的接地系统时，不需断开接地引下线，不需辅助接地极，省时省力。
3. 钳形接地电阻仪能测量出传统方法无法测量的接地故障，能应用于传统方法无法测量的场合。
4. 声光报警功能、数据存储、数据保持功能。
5. 蓝牙功能，手机连接蓝牙后可通过手机蓝牙软件来查看测量的数据等。



技术规格

产品型号			
电阻量程	0.010 Ω ~ 1200 Ω		
电流量程	0.00mA ~ 30.0A		
电阻测量精度	测量范围	分辨力	准确度
	0.010 Ω - 0.099 Ω	0.001 Ω	± (1%rdg + 0.01 Ω)
	0.10 Ω - 0.99 Ω	0.01 Ω	± (1%rdg + 0.01 Ω)
	1.0 Ω - 49.9 Ω	0.1 Ω	± (1%rdg + 0.1 Ω)
	50.0 Ω - 99.5 Ω	0.5 Ω	± (1.5%rdg + 0.5 Ω)
	100 Ω - 199 Ω	1 Ω	± (2%rdg + 1 Ω)
	200 Ω - 395 Ω	5 Ω	± (5%rdg + 5 Ω)
	400 Ω - 590 Ω	10 Ω	± (10%rdg + 10 Ω)
	600 Ω - 880 Ω	20 Ω	± (20%rdg + 20 Ω)
电流测量精度	900 Ω - 1200 Ω	30 Ω	± (25%rdg + 30 Ω)
	0.00mA - 9.99mA	0.01mA	± (2.5%rdg + 1mA)
	10.0mA - 99.0mA	0.1mA	± (2.5%rdg + 5mA)
	100mA - 300mA	1mA	± (2.5%rdg + 10mA)
	0.30A - 2.99A	0.01A	± (2.5%rdg + 0.1A)
	3.0A - 9.9A	0.1 A	± (2.5%rdg + 0.3A)
	10.0A - 19.9A	0.1 A	± (2.5%rdg + 0.5A)
20.0A - 30.0A	0.1 A	± (3%rdg + 1A)	
钳口尺寸	65mm × 32mm		
钳表尺寸	长宽厚 285mm × 85mm × 56mm		
钳表质量	约 2.3kg (含附件)		
电 源	DC6V, 5号碱性干电池 (LR6 1.5V × 4)		
单次测量时间	0.5 秒		
液晶显示器	4位LCD数字显示, 长宽 47mm × 28.5mm		
数据存储	500 组		
蓝牙功能	有		
声光报警	“嘟--嘟--嘟--”报警声, 按AL键开、关		
报警临界值设定范围	电阻: 1-199 Ω; *电流: 1-499mA		
钳口张开尺寸	32mm		
保护等级	双重绝缘		
换 档	全自动换档		
随机附件	钳表: 1件; 测试环: 1件; LR6 电池: 4节; 仪表箱: 1件		