



产品功能

用于测量电缆的导线电阻，开关、接插件、继电器的接触电阻，线圈、电动机、变压器绕阻的直流电阻以及金属铆接、金属构件之间、地网地极间连接导体的联接电阻等。

产品特点

1. 仪表机身轻巧，操作简易，携带方便。
2. 具有快速线阻校验功能，测量更准确。
3. 测量范围广 $0.1\text{m}\Omega \sim 40.00\text{k}\Omega$ ，精度高，测量稳定。

测量档位及精度

档位	精度	分辨率	测试电流
$400\text{m}\Omega$	$\pm 0.3\% \pm 4\text{dgt}$	$0.1\text{m}\Omega$	100mA
4Ω		$1\text{m}\Omega$	10mA
40Ω		$10\text{m}\Omega$	10mA
400Ω		0.1Ω	0.8mA
$4\text{k}\Omega$		1Ω	0.8mA
$40\text{k}\Omega$		10Ω	0.08mA

技术规格

电 源	5号碱性干电池 6节 (LR6 1.5V×6)
量 程	$0.1\text{m}\Omega \sim 40.00\text{k}\Omega$
检测方式	精密四线法，2路 A/D 同时检测
数据存储	1000组，掉电或更换电池不会丢失数据
测 试 线	2组：红黑各1组，线长0.8m
背光功能	有，适合昏暗场所
校 验 功 能	有
显 示 模 式	LCD 显示域：58.5mm×46mm
低电压指示	当显示低电符号 时，提醒更换电池。
主 机 尺 寸	159mm×100mm×66mm
质 量	约 0.94kg (含附件)
工 作 温 湿 度	-10°C~40°C；80%RH 以下
存 放 温 湿 度	-10°C~60°C；70%RH 以下
耐 压	AC 3700V/rms (外壳与螺钉之间)
随机附件	仪表：1件；测试线：一套；LR6 电池：6节；工具包：1件

