



## 产品功能

适用于测量电机、开关、电器等各种电器设备及绝缘材料的绝缘电阻

## 产品特点

1. 最大输出电压 2500V，最大测试阻值 200G $\Omega$ ，最大短路电流 2mA。
2. 绝缘电阻值，测试时间，输出电压同屏显示。
3. 安全的结构及改良电路的全新设计，功能更全、精度更高、操作更方便可靠。
4. 自动放电功能，完善的保护电路，有效防止反击电压的损害。
5. 主机超大LCD显示，白屏背光，棒图指示，一目了然。

## 技术规格

额定电压	50V;250V;500V;1000V;2500V
输出电压精度	(5%~10%) $\pm$ 10V
绝缘电阻量程	0.1M $\Omega$ ~200G $\Omega$
绝缘电阻最高精度	$\pm$ 3%rdg $\pm$ 5dgt
电压量程	AC/DC 0V~750V
电压精度	$\pm$ 5%rdg $\pm$ 5dgt
短路电流	2mA MAX
电 源	锂电池 DC 7.4V, 2600mAh
换 档	转动换档旋钮可以选择相应档位
背 光	可控灰白色背光，适合昏暗场所使用
LCD 尺寸	128mm $\times$ 75mm；显示域：124mm $\times$ 67mm
仪表尺寸	212mm $\times$ 175mm $\times$ 85mm
质 量	约 2.4kg（含包装）
电池电压	电池欠压符号显示，电池电压低时提醒及时充电。
自动放电功能	自动释放被测物的电压，放电时 $\triangle$ 符号闪烁。放电完成 $\triangle$ 符号熄灭。
自动关机功能	开机 15 分钟后自动关机
功 耗	待机：约 40mA（背光关闭）；开机开背光：约 50mA；测量：约 100mA（背光关闭）
工作环境	-10 $^{\circ}$ C~40 $^{\circ}$ C；80%RH 以下
适合安规	IEC61010-1(CAT III 300V、CAT IV 150V、污染度 2)
随机附件	仪表：1 件；高压棒测试线：1 条红色；表笔测试线：1 条黑色；鳄鱼夹测试线：1 条黑色；鳄鱼夹：1 个（黑色）；工具包：1 件；充电器：1 个

