



产品功能

适用于测量电机、开关、电器等各种电器设备及绝缘材料的绝缘电阻、吸收比、极化指数

产品特点

1. 最大输出电压 5000V，最大测试阻值 1000G Ω ，最大短路电流 2mA。绝缘吸收比及极化指数测试功能。
2. 绝缘电阻值，测试时间，输出电压同屏显示。
3. 安全的结构及改良电路的全新设计，功能更全、精度更高、操作更方便可靠。
4. 自动放电功能，完善的保护电路，有效防止反击电压的损害。
5. 主机超大LCD显示，白屏背光，棒图指示，一目了然。

技术规格

额定电压	50V;250V;500V;1000V;2500V;5000V
输出电压精度	(5%~10%) \pm 10V
绝缘电阻量程	0.1M Ω ~1000G Ω
绝缘电阻最高精度	\pm 3%rdg \pm 5dgt
电压量程	AC/DC 0V~750V
电压精度	\pm 5%rdg \pm 5dgt
短路电流	2mA MAX
吸收比测试	有
极化指数测试	有
电 源	锂电池 DC 7.4V 2600mAh
LCD 尺寸	128mm \times 75mm; 显示域: 124mm \times 67mm
仪表尺寸	212mm \times 175mm \times 85mm
质 量	约 2.4kg (含包装)
电池电压	电池欠压符号显示, 电池电压低时提醒及时充电
自动放电功能	自动释放被测物的电压, 放电时 \triangle 符号闪烁。放电完成 \triangle 符号熄灭。
自动关机功能	开机 15 分钟后自动关机
功 耗	待机: 约 40mA(背光关闭); 开机开背光: 约 50mA; 测量: 约 100mA(背光关闭)
工作环境	-10 $^{\circ}$ C~40 $^{\circ}$ C; 80%RH 以下
适合安规	IEC61010-1(CAT III 300V、CAT IV 150V、污染度 2)
随机附件	仪表: 1 件; 高压棒测试线: 1 条红色; 表笔测试线: 1 条黑色; 鳄鱼夹测试线: 1 条黑色; 鳄鱼夹: 1 个(黑色); 工具包: 1 件; 充电器: 1 个

