



产品功能

用于压敏电阻 (MOV)、放电管 (GDT) 等防雷元件性能参数的测试及绝缘电阻 (Mohm)、极化指数 (PI)、吸收比 (DAR) 测试。

产品特点

1. 新一代智能型防雷元件测试仪，触摸彩屏中文界面，点击屏幕的“HELP”即可弹出操作方法，有效指引用户操作仪表。
2. 测试仪具有稳定的输出电压，输出电压最高达3000V，满足各种元件的测试需求。
3. 独特的专业级参数设置功能：升压速度设定、高压限值设定、合格范围设定，合格判断条件设定，现场测试得心应手。
4. 具有单次测试模式与连续测试模式选择，连续测试模式特别适合批量元件测试。
5. 自动存储含有日期时间的测试结果，可存储3000组测试记录，USB接口数据上传功能。采用可充电大容量锂电池。

技术规格

1. 量程及测量精度

测量功能	输出电压	测量范围	精度	分辨率	测试条件
压敏电阻	起始动作电压 U (1mA)	50~3000V	$\pm 2\%rdg \pm 3V$	0.1V	$1mA \pm 5 \mu A$
	漏电流 I (0.75U, 1mA)	0~1000 μA	$\pm 2\%rdg \pm 10dgt$	0.01 μA	$0.75U1mA \leq \pm 1\% \pm 1d$
放电管	直流击穿电压 V_{sdc}	50~3000V	$\pm 2\%rdg \pm 3V$	0.1V	$100V/S \pm 10\%$

2. 其它技术参数

电 源	DC 7.4V, 2600mAH 可充锂电池
显示模式	5 英寸 TFT 彩色触摸屏
主机尺寸	212mm×175mm×85mm
质 量	约 2.09kg (含附件)
测 试 线	红色 1.5 米，黑色 1.5 米各一条
升压速度设定	总共有 5 个升压等级
高压限值设定	步进“250V”进行调节，最高可设定到 3000V
合格范围设定	有
合格判断条件设定	可设定电压或漏电流作为判断合格的条件
合格判断提醒	蜂鸣器提示，合格响一声，不合格响四声
测试模式	单次：一键测试无需预置。连续：可设预置电压，连续测试迅捷快速。
数据存储	含有日期时间的测试结果，压敏电阻 1000 组 气体放电管 1000 组，绝缘电阻 1000 组。
数据上传	USB 接口，存储的测试记录可上传计算机
电池电压	电池电量指示，电池电压低时提醒及时充电
自动关机	开机 25 分钟后无操作自动关机
随机附件	主机：1 件；测试线：2 根；鳄鱼夹：2 个；表笔：2 个；电源适配器：1 个；USB 通讯线：1 个；工具包：1 件

