

产品功能

汽车蓄电池检测仪是能够对汽车蓄电池的工作能力和启动型铅酸蓄电池性能以及汽车启动过程，充电过程，运行负荷的蓄电池性能测试工具。

产品特点

1. 标配 TPU 材质保护，硅胶材质按键。
2. 中英文双语可选
3. 大显示屏，测试数据直观显示
4. 四线开尔文测试法，测试精度高
5. 内置式热敏打印机



技术规格

| | |
|------------------|----------------------------------|
| 显示 | 16 位真彩 LCD 显示屏 |
| 电压波形显示 | 有 |
| 打印功能 | 有 |
| 热成像镜头焦距 | 235mm×90mm×55mm |
| 仪表重量 | 约 430g |
| 测试蓄电池电压 | 12V/24V |
| 操作系统 | 中文/英文 双语可选 |
| 冷启动电流测试范围 | 100CCA~2000CCA or 3AH~220AH |
| 测量方法 | 四线开尔文测试法 |
| 测量精度 | ±5% |
| 工作电压 | 10V~35V 超压自保护 反夹电瓶不烧表 |
| 蓄电池检测规格 | CCA IEC EN DIN JIS SAE |
| AGM/EFB 启停蓄电池检测。 | 支持 |
| 测量显示结果 | 电压，额定值显示、内阻、实际 CCA，充电量百分比，寿命百分比， |
| 评估结果 | 良好、良好需充电、需注意、一般 需充电、 充电重测、需更换 |
| 启动负荷电压检测、 | 有 |
| 运行负荷检测 | 有 |
| 充电系统检测 | 有 |
| 随机附件 | 仪表：1 台；工具箱：1 个 |

