

产品功能

接地电阻测试、回路电阻测试。

产品特点

1. 接地电阻测试技术的重大突破、非接触式测量安全快速。
2. 在测量有回路的接地系统时，不需断开接地引下线，不需辅助接地极，省时省力。
3. 钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障，能应用于传统方法无法测量的场合。
4. 声光报警功能、数据存储、数据保持功能。



技术规格

产品型号	EK-B200A	EK-B200	EK-B200C
电阻量程	0.010Ω~500Ω	0.010Ω~1000Ω	0.010Ω~1200Ω
电流量程	--	--	0.00mA~30.0A
电阻测量精度	测量范围	分辨力	准确度
	0.010Ω-0.099Ω	0.001Ω	±(1%rdg+0.01Ω)
	0.10Ω-0.99Ω	0.01Ω	±(1%rdg+0.01Ω)
	1.0Ω-49.9Ω	0.1Ω	±(1%rdg+0.1Ω)
	50.0Ω-99.5Ω	0.5Ω	±(1.5%rdg+0.5Ω)
	100Ω-199Ω	1Ω	±(2%rdg+1Ω)
	200Ω-395Ω	5Ω	±(5%rdg+5Ω)
	400Ω-590Ω	10Ω	±(10%rdg+10Ω)
电流测量精度 (仅 EK-B200C)	600Ω-1200Ω	20Ω	±(20%rdg+20Ω)
	0.00mA-9.99mA	0.01mA	±(2.5%rdg+1mA)
	10.0mA-99.9mA	0.1mA	±(2.5%rdg+5mA)
	100mA-299mA	1mA	±(2.5%rdg+10mA)
	0.30A-2.99A	0.01A	±(2.5%rdg+0.1A)
	3.0A-9.9A	0.1A	±(2.5%rdg+0.3A)
	10.0A-19.9A	0.1A	±(2.5%rdg+0.5A)
20.0A-30.0A	0.1A	±(3%rdg+1A)	
电 源	DC6V, 5号碱性干电池(LR6 1.5V×4)		
显 示 屏	4位LCD数字显示, 长宽47mm×28.5mm		
单次测量时间	0.5秒		
数据存储	99组		
声光报警	“嘟--嘟--嘟--”报警声		
报警临界值设定范围	电阻: 1-199Ω; 电流: 1-499mA		
钳口张开尺寸	32mm		
保护等级	双重绝缘		
换 档	全自动换档		
钳口尺寸	55mm×32mm		
仪表尺寸	277mm×100mm×57mm		
仪表质量	约2.03kg(含附件)		
随机附件	钳表: 1件; 测试环: 1件; LR6电池: 4节; 仪表箱: 1件		