



产品功能

接地电阻测量、回路电阻测量、土壤电阻率测量、对地电压测量，接地引下线漏电流测量，判断接地故障。

产品特点

1. 可采用钳表法、二线法、三线法、四线法、选择法等各种测量方法测量接地电阻。
2. 采用 2.4 寸彩色液晶屏，仪表具有 USB 接口充电口，存储功能，时钟功能，自动存储含有日期时间的测试结果 500 组。
3. 支持安卓系统的蓝牙通讯功能，安装 APP 后可在移动终端进行测试或读取测试记录，给你带来全新体验。

技术规格

产品型号	EK-B230	EK-B230B
接地电阻量程	0.00Ω~20kΩ	0.00Ω~200kΩ
土壤电阻率量程	0.00Ωm~9999kΩm	0.00Ωm~9999kΩm
接地电流量程	0.000mA~20A	0.000mA~45A
接地电压量程	0.0V~600.0V	0.0V~600.0V
电 源	DC 3.7V, 2600mAh 可充锂电池，电池充满约 4.2V	
显 示 屏	2.4 寸彩色液晶屏	
接地电阻	钳表法、二线法、三线法、四线法、选择法	
测试频率	128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC 自动选频)	
短路测试电流	AC 10mA max	
开路测试电压	AC 14V max	
电极间距范围	1m~100m	
钳口尺寸	65mm×32mm	
辅助接地棒	4 根: φ9mm×230mm	
测 试 线	4 条: 红色 20m, 黑色 20m, 黄色 10m, 绿色 10m 各 1 条	
简易测试线	2 条: 红色 1.6m, 黑色 1.6m 各 1 条	
测量次数	5000 次以上(短路测试, 测 1 次, 停 30 秒再测)	
线路电压	AC 600V 以下测量	
数据存储	500 组	
声光报警	“嘟--嘟--嘟--”报警声	
自动关机	开机 5 分钟后自动关机	
换 档	全自动换档	
外部磁场、电场	<40A/m; <1V/m	
电阻测量频率	>1KHz、128Hz	
USB 接口	仅只作为充电使用。	
仪表尺寸	高宽厚: 307mm×98mm×56mm	
仪表重量	约 5.1kg (含附件)	
随机附件	钳形表: 1 件; 测试环: 1 件; USB 充电线: 1 条; 电源适配器: 1 件; 接地针 4 件; 测试线 4 条; 简易测试线 2 条; 工具箱: 1 件	