

产品功能

110kV 以下交流电流在线测量（600V 以上使用绝缘杆操作）。

产品特点

1. 独特的 U 形开口结构，实现了无阻碍测量，现场测量特别方便。
2. 适合大电流测试，量程：0.00A~9999A
3. 采用无线传输方式，传输距离 100m。

数据保持功能，数据存储功能。



技术规格

功 能	高压交流电流测量，低压交流电流、在线交流电流监测
电 源	DC6V，7 号碱性干电池（LR03 1.5V×4）
显 示 屏	4 位 LCD 显示屏，显示域：47mm×28.5mm
测试方式	非接触 U 型 CT
传输方式	433MHz 无线传送，传输距离约 100 米
钳口尺寸	φ68mm
绝缘杆尺寸	约 4300mm
采样速率	2 次/秒
测量范围	0.00A~9999A(50/60Hz 自动)
分辨力	0.01A
换 档	0.00A~9999A 全自动换档
测试精度	±2%rdg±5dgt(导线处于靠近 U 形钳口底端中心位置，23℃±2℃)
位置误差	被测导线应尽量处于靠近 U 形钳口底端中心位置
数据存储	99 组，存储过程中“MEM”符号指示，“FULL”符号闪烁显示表示存储已满
线路电压	110kV 以下测试，带绝缘杆操作（可定制 500kV 以下测试）
数据保持	通常测试模式下按 HOLD 键保持数据，“HOLD”符号显示，再按 HOLD 键取消
数据查阅	“MR”符号指示，能上下翻阅所存数据
溢出显示	超量程溢出功能：“OL A”符号显示
无信号指示	当接收器没有收到发射信号时动态显示“no-”符号
自动关机	开机约 15 分钟后，仪表自动关机，以降低电池消耗
电池电压	当电池电压低于 4.8V±0.2V 时，接收器显示电池电压低符号“E+”，提醒更换电池
干 扰	尽量避免 315MHz、433MHz 同频信号干扰
绝缘强度	AC 220kV/rms(伸缩绝缘杆完全拉开，两端之间)
仪表尺寸	检测仪：宽 107mm×高 252mm×厚 31mm；接收器：宽 78mm×高 165mm×厚 42mm
仪表质量	约 4.23kg(含绝缘杆和电池)
工作温湿度	-10℃~40℃；80%RH 以下
随机附件	钳表：1 件；接收器：1 件；伸缩绝缘杆：1 个；LR03 电池：8 节；工具包：1 件